

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2022-12-08

打印时间 2025-10-27

MSDS标题

2-丁炔; 二甲基乙炔; 巴豆炔 安全技术说明书

产品标题

巴豆炔; 二甲基乙炔

CAS号

503-17-3

化学品及企业标识

化学品中文名: 2-丁炔; 二甲基乙炔; 巴豆炔

化学品英文名: 2-butyne/crotonylene

别名: ,

分子式:

分子量:

企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编:

传 真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编
码:

成分及组成信息

主要成分: ☒ 纯品 ☐ 混合物

有害物成分:

浓度 (含量):

2-丁炔

CAS No.□

503-17-3

危险性质描述

危险性类别: 第3.1类 低闪点液体

侵入途径: 吸入、食入

健康危害: 可能具有麻醉作用和刺激性。

环境危害: 对环境有害。

燃爆危险: 极易燃, 其蒸气与空气混合, 能形成爆炸性混合物。

急救措施

- 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。
- 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。
- 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入： 饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。

消防措施

危险性： 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

有害燃烧产物： 一氧化碳。

灭火方法： 用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

灭火注意事项及措施： 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水灭火无效。

泄露应急处理

- 应急行动： 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

处理和储存

- 操作注意事项： 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
- 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29℃，包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制

mAC(mg/m3)	未制定标准	PC-TWA(mg/m3)	未制定标准
PC-STEL(mg/m3)	未制定标准	TLV-C(mg/m3)	未制定标准
TLV-TWA(mg/m3)		TLV-STEL(mg/m3)	

- 监测方法： 无资料。
- 工程控制： 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
- 呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
- 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。
- 身体防护： 穿防静电工作服。
- 手 防 护： 戴橡胶耐油手套。
- 其他防护： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

理化特性

外观与性状： 无色挥发性液体。

pH值： 无资料	熔点(℃)： 27
沸点(℃)： -32.2	相对蒸气密 度(空气=1)： 1.91
相对密 度(水=1)： 0.691	燃烧热(kJ/mol)[]
饱和蒸气 压(kPa)[]	临界压 力(mPa)[] 无资料

临界温度(℃)：

辛醇/水分配系 无资料
数的对数值：

闪点(℃)： <-34	引燃温度(℃)： 无资料
爆炸上 限[] (V/V)[] 无资料	爆炸下 限[] (V/V)[] 1.4

溶解性： 不溶于水，溶于醚。

主要用途： 用于有机合成中间体。

其它理化性质：

稳定性和反应活性

稳定性： 稳定

禁 配 物： 强氧化剂、碱金属、碱土金属、重金属及重金属盐、卤素。

避免接触的条 受热。
件：

聚合危害： 聚合

分解产物：

毒理学信息

急性毒性：	
LD50[]	LC50[]
人吸 入LCL0(mg/m3)[]	
刺激性：	
亚急性和慢性 毒性：	
致敏性：	
致突变性：	
致畸性：	
致癌性：	

生态学资料

生态毒理毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

生物富集或生
物积累性：

其他有害作用： 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

废弃处理

- 废弃物性质： 危险废物 废弃
- 废弃处置方法： 建议用焚烧法处置。
- 废弃注意事项： 处置前应参阅国家和地方有关法规。

运输信息

- 危险货物编号： 31017
- UN编号： 1144
- 包装类别： I类包装
- 包装标志： 易燃液体
- 包装方法： 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
- 运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

法规信息

法规信息： 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)[]危险化学品名录。

其他信息

- 填表部门：
- 数据审核单位：
- 参考文献：
- 修改说明：
- 其他信息：
- 填表时间：