

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-26

打印时间 2025-12-22

MSDS标题

硝酸氧锆安全技术说明书

产品标题

硝酸氧锆二水

CAS号

13826-66-9

化学品及企业标识

化学品中文名：硝酸氧锆

化学品英文名：ZIRCONYL NITRATE

硝酸氧锆, 硝酸锆酰, 二(硝酸)氧锆, 硝酸氧锆, 硝酸锆

N2-O7-Zr, ZrO(NO3)2, "zirconium, bis(nitrato-O)oxo-", bis(nitrato-O)oxozirconium,

别名: "zirconyl hydroxynitrate

(ZrO(OH)NO3)", "zirconyl nitrate, basic", "zirconium oxide nitrate", "zirconium oxynitrate"

分子式:

分子量:

企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编:

传 真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编
码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
硝酸氧锆	13826-66-9	O,C	>95
EC 号码: 237-529-3			
R 代码: R08, R34, R41, R52			

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	0
毒性	2
身体接触	3
反应性	2
慢性	2

规模：最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

跟可燃物质接触可能会引起火灾。 会引起烧伤。 有严重损害眼睛的危险。 对水生物有害。

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

给予饮水（如果病人神志清醒的话）。 紧急就医。

眼睛

用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。

皮肤

用水全面覆盖身体。 去除被污染的衣服。 用肥皂和水冲洗。 就医。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息，保暖。 如果呼吸变浅，给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火：水幕/雾。

火灾、爆炸危害：火灾产生的有毒烟雾。

个体防护

眼镜：全面罩防护面具。

手套：

呼吸器：

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 立即脱去所有被污染的衣服。 用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持被封锁。 储存规定。 参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

紧急暴露限度

物质	修订IDLH数值（毫克/立方米）	修订IDLH数值□ppm□
硝酸氧锆	25	

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

可与水混合。 腐蚀性。

分子量: 231.23	沸点范围[C]: 无.
熔点 (°C): 无	比重（水=1）: 无
水中溶解度[g/L]: 混溶	pH [按供应]: 这里不适用
pH [1% 溶液]: 无	蒸气压[kPa]: 很低
挥发性成份（% 体积）: 很低	蒸发速率: 这里不适用
相对蒸气密度（空气=1）: 不适用	闪点[C]: 这里不适用
爆炸下限（%）: 这里不适用	爆炸上限（%）: 这里不适用
自燃温度[C]: 这里不适用	分解温度（°C）: 不适用
状态: 粉末状固体	粘性: 不适用

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 – 操作和储存

毒理学信息

硝酸氧锆

毒性和刺激性

毒性	刺激性
经口LD 50 (半致死剂量): 2500 mg/kg	无被报道
半致死剂量（经腹腔）（大白鼠） 1250 mg/kg	

生态学资料

对水生物有害。 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil	Persistence: Air	生物积累	Mobility
硝酸氧锆	HIGH	No data	LOW	HIGH

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签: 氧化剂, 腐蚀性 陆路运输 UNDG[]
类别或项别: 5.1 次要危险性: 8
UN 号码: 3085 联合国包装类别: III
货运名称: 氧化性固体, 腐蚀性, 未另作规定的 (含有 zirconyl nitrat e)

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别: 5.1 ICAO/IATA 亚危险性: 8
UN/ID 号码: 3085 包装类别: III
特殊条款: : A3
货运名称: OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. *(含有 ZIRCONYL NITRATE)

海运IMDG:

IMDG类别: 5.1 IMDG 亚危险性: 8
UN号码: 3085 包装类别: III
EMS号码: F-A,S-Q 特殊条款: : 223 274 944
限制数量: 5 kg
货运名称: OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.(含有 zirconyl nitrate)

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R08 R34 R41 R52

安全

S 代码 安全词组
S01 保持被封锁。
S17 保持远离可燃性物质。
S22 请勿吸入尘埃。
S25 预防跟眼睛接触。
S36 穿戴适当的保护性服装。
S40 用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。
S27 立即脱去所有被污染的衣服。
S45 如果发生意外, 或者你感到不适, 请立即跟医生或毒品信息部门联系(如果有可能, 显示标签)。
S46 如果被吞食, 立即与医生或毒品信息中心联系 (出示此容器或标签)。
S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

硝酸氧锆 (CAS: 13826-66-9) 出现在以下法规中;

常用危险化学品的分类及标志

工作场所有害因素职业接触限值

危险化学品名录

中国现有化学物质名录

硝酸氧锆 (CAS: 14985-18-3) 出现在以下法规中;

常用危险化学品的分类及标志

工作场所有害因素职业接触限值

危险化学品名录

中国现有化学物质名录

硝酸氧锆 (CAS: 20213-65-4) 出现在以下法规中;

常用危险化学品的分类及标志

工作场所有害因素职业接触限值

危险化学品名录

中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:

《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)

《危险化学品安全管理条例》 (国务院2002年颁布)

联合国《关于危险货物运输的建议书》 (简称 UN RTDG)

其他信息