

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2020-01-06

打印时间 2025-09-30

MSDS标题

1, 3-二氯丙烯化学品安全技术说明书

产品标题

1, 3-二氯-1-丙烯

CAS号

542-75-6

化学品及企业标识

化学品中文名称:	1, 3-二氯丙烯
化学品英文名称:	1,3-dichloropropene
中文名称2:	2-氯丙烯基氯
英文名称2:	
技术说明书编码:	121
CAS No.:	542-75-6
分子式:	C3H4Cl2
分子量:	111.00

成分及组成信息

有害物成分	含量	CAS No.
1, 3-二氯丙烯		542-75-6

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	吸入、口服或经皮肤吸
环境危害:	对环境有危害, 对水体
燃爆危险:	本品易燃, 具强刺激性

急救措施

皮肤接触:	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触:	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入:	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消防措施

危险特性:	易燃，其蒸气与空气可
有害燃烧产物:	一氧化碳、二氧化碳、
灭火方法:	喷水冷却容器，可能的

泄露应急处理

应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂
-------	--

处理和储存

操作注意事项:	密闭操作，局部排风。
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)	未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)	5
TLVTN	ACGIH 1ppm
TLVWN	未制定标准
监测方法:	
工程控制:	密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护:	可能接触其蒸气时，应
眼睛防护:	呼吸系统防护中已作防
身体防护:	穿胶布防毒衣。
手防护:	戴橡胶耐油手套。
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进

理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	无色液体，有类似氯仿
pH	
熔点(℃):	-84
沸点(℃):	108
相对密度(水=1):	1.22
相对蒸气密度(空气=1):	3.8
饱和蒸气压(kPa):	3.73(25℃)
燃烧热(kJ/mol):	无资料
临界温度(℃):	无资料
临界压力(MPa):	无资料
辛醇/水分配系数的对数值:	2.02
闪点(℃):	35
引燃温度(℃):	无资料
爆炸上限%(V/V):	14.5

爆炸下限%(V/V)	5.3
溶解性:	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。
主要用途:	用于有机合成和用作防
其它理化性质:	

稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	强氧化剂、酸类。
避免接触的条件:	光照、空气。
聚合危害:	
分解产物:	

毒理学信息

急性毒性:	LD50470710 mg/kg(大鼠经口)504 mg/kg(兔经皮) LC504650mg/m32小时(小鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	该物质对环境有危害，对水体可造成污染，特别是在水生生物中发生生物蓄积。

废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	处置前应参阅国家和地
废弃注意事项:	

运输信息

危险货物编号:	33528
UN编号:	无资料
包装标志:	
包装类别:	O52
包装方法:	小开口钢桶；安瓿瓶外
运输注意事项:	铁路运输时应严格按照

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	

修改说明:	
其他信息:	

xinya