

化学品安全技术说明书

填表时间 2020-01-06

打印时间 2025-04-10

MSDS标题

环戊烯化学品安全技术说明书

产品标题

环戊烯

CAS号

142-29-0

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)	未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)	未制定标准
TLVTN	未制定标准
TLVWN	未制定标准
监测方法:	
工程控制:	生产过程密闭, 全面通
呼吸系统防护:	空气中浓度超标时, 佩
眼睛防护:	必要时, 戴化学安全防
身体防护:	穿防静电工作服。
手防护:	戴橡胶耐油手套。
其他防护:	工作现场严禁吸烟。避

化学品及企业标识

化学品中文名称:	环戊烯
化学品英文名称:	cyclopentene
中文名称2:	
英文名称2:	
技术说明书编码:	298
CAS No.:	142-29-0
分子式:	C5H8
分子量:	68.13

理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	无色液体。
pH[]	
熔点(°C):	-93.3
沸点(°C):	44.2
相对密度(水=1):	0.77
相对蒸气密度(空气=1):	2.35
饱和蒸气压(kPa)[]	10.13(-10°C
燃烧热(kJ/mol)[]	无资料
临界温度(°C):	233
临界压力(MPa)[]	4.79
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料
闪点(°C):	-30
引燃温度(°C):	395
爆炸上限%(V/V)[]	无资料
爆炸下限%(V/V)[]	无资料
溶解性:	不溶于水, 溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。
主要用途:	用于有机合成, 作树脂
其它理化性质:	

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	本品恶臭, 较低浓度时
环境危害:	对环境有危害, 对水体
燃爆危险:	本品极度易燃。

消防措施

危险特性:	其蒸气与空气可形成爆
有害燃烧产物:	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:	尽可能将容器从火场移

运输信息

危险货物编号:	31008
UN编号:	2246
包装标志:	
包装类别:	O52
包装方法:	安瓿瓶外普通木箱; 螺
运输注意事项:	运输时运输车辆应配备

其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	
修改说明:	
其他信息:	

泄露应急处理

应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性
-------	--

废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	处置前应参阅国家和地
废弃注意事项:	

毒理学信息

急性毒性:	LD50□1656 mg/kg(大鼠经口)□1231 mg/kg(兔经皮) LC50□无资料
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

处理和储存

操作注意事项:	密闭操作，全面通风。
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染，在环境中能被生物降解。

急救措施

皮肤接触:	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触:	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入:	饮足量温水，催吐。就医。

稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	强氧化剂。
避免接触的条件:	受热。
聚合危害:	
分解产物:	

成分及组成信息

有害物成分
环戊烯

含量

CAS No.
142-29-0

XiYiYa