西亚试剂® Xiya Reagent 说明书

www.xiyashiji.com

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-31

打印时间 2025-07-15

MSDS标题

乙酸异戊酯化学品安全技术说明书

产品标题

醋酸异戊酯;香蕉水;香蕉油

CAS号

123-92-2

化学品及企业标识

化学品中文名称:	乙酸异戊酯
化学品英文名称:	isoamyl acetate
中文名称2:	香蕉油
英文名称2:	Banana oil
技术说明书编码:	408
CAS No.:	123-92-2
分子式:	C7H14O2
分子量:	130.19

成分及组成信息

有害物成分	含量	CAS No.
乙酸异戊酯		123-92-2

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	蒸气对眼及上呼吸道粘
环境危害:	
燃爆危险:	本品易燃，具刺激性。

Xiya

急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

消防措施

危险特性：	易燃，其蒸气与空气可
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	喷水冷却容器，可能的

泄露应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰

处理和储存

操作注意事项：	密闭操作，全面通风。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)：	未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)：	200
TLVTN：	OSHA 100pp
TLVWN：	未制定标准
监测方法：	
工程控制：	生产过程密闭，全面通
呼吸系统防护：	空气中浓度较高时，应
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防静电工作服。
手防护：	戴橡胶耐油手套。
其他防护：	工作现场严禁吸烟。工

理化特性

主要成分：	纯品
外观与性状：	无色透明液体，有类似
pH：	
熔点(℃)：	-78
沸点(℃)：	143
相对密度(水=1)：	0.88
相对蒸气密度(空气=1)：	4.5
饱和蒸气压(kPa)：	0.7(25℃)
燃烧热(kJ/mol)：	无资料
临界温度(℃)：	326.1
临界压力(MPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料
闪点(℃)：	25
引燃温度(℃)：	379
爆炸上限%(V/V)：	7.5

xiya

爆炸下限%(V/V)[]	1.0
溶解性：	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化碳等多数有机溶剂。
主要用途：	用作溶剂，及用于调味
其它理化性质：	

稳定性和反应活性

稳定性：	
禁配物：	强氧化剂、强酸、强碱
避免接触的条件：	
聚合危害：	
分解产物：	

毒理学信息

急性毒性：	LD50[]16600 mg/kg(大鼠经口) LC50[]无资料
亚急性和慢性毒性：	
刺激性：	
致敏性：	
致突变性：	
致畸性：	
致癌性：	

生态学资料

生态毒理毒性：	
生物降解性：	
非生物降解性：	
生物富集或生物积累性：	
其它有害作用：	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

废弃处理

废弃物性质：	
废弃处置方法：	用焚烧法处置。
废弃注意事项：	

运输信息

危险货物编号：	33596
UN编号：	无资料
包装标志：	
包装类别：	O53
包装方法：	小开口钢桶；螺纹口玻
运输注意事项：	运输时运输车辆应配备

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理

其他信息

参考文献：	
填表部门：	
数据审核单位：	

xiya

修改说明：	
其他信息：	

Xiya