

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-31

打印时间 2026-03-24

MSDS标题

异戊醇化学品安全技术说明书

产品标题

3-甲基-1-丁醇;异丁原醇;仲辛醇

CAS号

123-51-3

化学品及企业标识

化学品中文名称:	异戊醇
化学品英文名称:	isoamyl alcohol
中文名称2:	3-甲基丁醇
英文名称2:	3-methyl-1-butanol
技术说明书编码:	431
CAS No.□	123-51-3
分子式:	C5H12O
分子量:	88.15

成分及组成信息

有害物成分	含量	CAS No.
异戊醇		123-51-3

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	吸入、口服或经皮肤吸
环境危害:	
燃爆危险:	本品易燃, 具刺激性。

急救措施

皮肤接触:	脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:	提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:	饮足量温水,催吐。就医。

消防措施

危险特性:	易燃,其蒸气与空气可
有害燃烧产物:	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:	喷水冷却容器,可能的

泄露应急处理

应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃
-------	--

处理和储存

操作注意事项:	密闭操作,全面通风。
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)	未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)	5
TLVTN	OSHA 100pp
TLVWN	ACGIH 125p
监测方法:	气相色谱法
工程控制:	生产过程密闭,全面通
呼吸系统防护:	一般不需要特殊防护,
眼睛防护:	必要时,戴安全防护眼
身体防护:	穿防静电工作服。
手防护:	戴一般作业防护手套。
其他防护:	工作现场严禁吸烟。保

理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	无色液体,有不愉快的
pH	
熔点(°C):	-117.2
沸点(°C):	132.5
相对密度(水=1):	0.81
相对蒸气密度(空气=1):	3.04
饱和蒸气压(kPa)	0.27(20°C)
燃烧热(kJ/mol)	无资料
临界温度(°C):	309.7
临界压力(MPa)	无资料
辛醇/水分系数的对数值:	1.3
闪点(°C):	43
引燃温度(°C):	340
爆炸上限%(V/V)	9.0

爆炸下限%(V/V)	1.2
溶解性:	微溶于水, 可混溶于醇、醚。
主要用途:	用作照相化学药品、香
其它理化性质:	

稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	强酸、强氧化剂、酸酐
避免接触的条件:	
聚合危害:	
分解产物:	

毒理学信息

急性毒性:	LD50 1300 mg/kg(大鼠经口) 3212 mg/kg(兔经皮) LC50 无资料
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	家兔经眼 20mg/
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	该物质对环境可能有危害, 对水体应给予特别注意。

废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	用焚烧法处置。
废弃注意事项:	

运输信息

危险货物编号:	33553
UN编号:	无资料
包装标志:	
包装类别:	O53
包装方法:	小开口钢桶; 安瓿瓶外
运输注意事项:	运输时运输车辆应配备

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	

修改说明:	
其他信息:	

XiYiYa