

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-30

打印时间 2025-12-19

MSDS标题

莰烯化学品安全技术说明书

产品标题

莰芬;坎芬;樟烯;2, 2-二甲基-3-亚甲基降莰烷

CAS号

79-92-5

化学品及企业标识

化学品中文名称:	莰烯
化学品英文名称:	camphene
中文名称2:	2, 2-二甲基-3-亚甲基降莰烷
英文名称2:	
技术说明书编码:	508
CAS No.	79-92-5
分子式:	C10H16
分子量:	136.23

成分及组成信息

有害物成分	含量	CAS No.
莰烯		79-92-5

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	对眼、鼻、咽喉有刺激
环境危害:	
燃爆危险:	本品易燃, 具刺激性。

急救措施

皮肤接触:	脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:	提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:	饮足量温水,催吐。就医。

消防措施

危险特性:	遇明火、高热或与氧化剂接触有燃烧爆炸的危险。
有害燃烧产物:	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:	尽可能将容器从火场移

泄露应急处理

应急处理:	隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集运至废物处理场所处置。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。
-------	--

处理和储存

操作注意事项:	密闭操作,局部排风。
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m ³)	未制定标准
前苏联MAC(mg/m ³)	未制定标准
TLVTN	未制定标准
TLVWN	未制定标准
监测方法:	
工程控制:	密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护:	空气中浓度超标时,佩戴防尘口罩。
眼睛防护:	一般不需特殊防护。必须时,戴化学安全防护眼镜。
身体防护:	穿透气型防毒服。
手防护:	戴防化学品手套。
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	无色或微黄结晶,具有刺激性气味。
pH	5.0~5.5
熔点(℃):	50~51
沸点(℃):	159
相对密度(水=1):	0.84
相对蒸气密度(空气=1):	无资料
饱和蒸气压(kPa):	5.32(75.7°C)
燃烧热(kJ/mol):	6139.6
临界温度(℃):	无资料
临界压力(MPa):	无资料
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料
闪点(℃):	34
引燃温度(℃):	无资料
爆炸上限%(V/V):	无资料

爆炸下限%(V/V)	无资料
溶解性:	不溶于水, 微溶于乙醇, 溶于乙醚。
主要用途:	用于医药, 及合成樟脑
其它理化性质:	

稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	强氧化剂。
避免接触的条件:	
聚合危害:	
分解产物:	

毒理学信息

急性毒性:	LD50 无资料
	LC50 无资料
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	无资料。

废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	处置前应参阅国家和地
废弃注意事项:	

运输信息

危险货物编号:	41537
UN编号:	无资料
包装标志:	
包装类别:	O52
包装方法:	塑料袋或二层牛皮纸袋
运输注意事项:	运输时运输车辆应配备

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	

修改说明:

其他信息:

xiya