

化学品安全技术说明书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-03-19

MSDS标题

氟化氢化学品安全技术说明书

产品标题

CAS号

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)	1[F]
前苏联MAC(mg/m3)	0.5/0.1
TLVTN	未制定标准
TLVWN	ACGIH 3ppm
监测方法:	离子选择性电极法; 氟
工程控制:	密闭操作, 注意通风。
呼吸系统防护:	可能接触其烟雾时, 佩
眼睛防护:	呼吸系统防护中已作防
身体防护:	穿橡胶耐酸碱服。
手防护:	戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进

化学品及企业标识

化学品中文名称:	氟化氢
化学品英文名称:	hydrogen fluoride
中文名称2:	
英文名称2:	
技术说明书编码:	937
CAS No.	7664-39-3
分子式:	HF
分子量:	20.01

理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	无色液体或气体。
pH	
熔点(°C):	-83.7
沸点(°C):	19.5
相对密度(水=1):	1.15
相对蒸气密度(空气=1):	1.27
饱和蒸气压(kPa):	53.32(2.5°C)
燃烧热(kJ/mol):	无意义
临界温度(°C):	188
临界压力(MPa):	6.48
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料
闪点(°C):	无意义
引燃温度(°C):	无意义
爆炸上限%(V/V):	无意义
爆炸下限%(V/V):	无意义
溶解性:	易溶于水。
主要用途:	用于蚀刻玻璃, 以及制
其它理化性质:	

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	对呼吸道粘膜及皮肤有
环境危害:	
燃爆危险:	本品不燃, 高毒, 具强

消防措施

危险特性:	氟化氢为反应性极强的
有害燃烧产物:	氟化氢。
灭火方法:	消防人员必须穿特殊防

运输信息

危险货物编号:	81015
UN编号:	1052
包装标志:	
包装类别:	O51
包装方法:	钢质气瓶; 安瓿瓶外普
运输注意事项:	铁路运输时应严格按照

其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	
修改说明:	
其他信息:	

泄露应急处理

应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m ² 严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。若是气体，合理通风，加速扩散
-------	---

废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	用过量石灰水中和，析
废弃注意事项:	

毒理学信息

急性毒性:	LD50 ² 无资料 LC50 ² 1044 mg/m ³ (大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

处理和储存

操作注意事项:	密闭操作，注意通风。
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	无资料。

急救措施

皮肤接触:	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触:	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入:	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	易燃或可燃物。
避免接触的条件:	
聚合危害:	
分解产物:	

成分及组成信息

有害物成分
氟化氢

含量

CAS No.
7664-39-3

XiYiYa