

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-06-07

MSDS标题

四溴化锡化学品安全技术说明书

产品标题

CAS号

化学品及企业标识

化学品中文名称:	四溴化锡
化学品英文名称:	stannic bromide
中文名称2:	溴化锡
英文名称2:	tin tetrabromide
技术说明书编码:	985
CAS No.□	7789-67-5
分子式:	SnBr4
分子量:	438.36

成分及组成信息

有害物成分	含量	CAS No.
四溴化锡		7789-67-5

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	本品对眼睛、皮肤、粘
环境危害:	
燃爆危险:	本品不燃, 具腐蚀性、

急救措施

皮肤接触:	立即脱去污染的衣着, 用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触:	立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消防措施

危险特性：	吸潮或遇水会产生大量
有害燃烧产物：	溴化氢、氧化硒。
灭火方法：	消防人员必须穿全身耐

泄露应急处理

应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
-------	---

处理和储存

操作注意事项：	严加密闭，提供充分的
储存注意事项：	储存于阴凉、干燥、通

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)	未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)	未制定标准
TLVTN	2mg/kg(按Sn
TLVWN	未制定标准
监测方法：	火焰原子吸收光谱法；
工程控制：	严加密闭，提供充分的
呼吸系统防护：	空气中粉尘浓度超标时
眼睛防护：	呼吸系统防护中已作防
身体防护：	穿防酸碱塑料工作服。
手防护：	戴橡胶手套。
其他防护：	工作现场禁止吸烟、进

理化特性

主要成分：	纯品
外观与性状：	白色结晶块，在空气
pH	
熔点(℃)：	31
沸点(℃)：	202
相对密度(水=1)：	3.34
相对蒸气密度(空气=1)：	无资料
饱和蒸气压(kPa)	1.33(72.7℃
燃烧热(kJ/mol)	无意义
临界温度(℃)：	无资料
临界压力(MPa)	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料
闪点(℃)：	无意义
引燃温度(℃)：	无意义
爆炸上限%(V/V)	无意义
爆炸下限%(V/V)	无意义
溶解性：	易溶于水，溶于醇、四氯化碳。
主要用途：	用作试剂，用于金属
其它理化性质：	

稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	强氧化剂、强酸、强碱
避免接触的条件:	潮湿空气。
聚合危害:	
分解产物:	

毒理学信息

急性毒性:	LD50无资料
	LC50无资料
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	无资料。

废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	根据国家和地方有关法
废弃注意事项:	

运输信息

危险货物编号:	81524
UN编号:	无资料
包装标志:	
包装类别:	O52
包装方法:	磨砂口玻璃瓶或螺纹口
运输注意事项:	铁路运输时应严格按照

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	
修改说明:	
其他信息:	