

## 化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-30

打印时间 2025-12-15

**MSDS标题**

氧化钙化学品安全技术说明书

**产品标题**

煅石灰;生石灰;纳米氧化钙

**CAS号**

1305-78-8

**化学品及企业标识**

化学品中文名称:	氧化钙
化学品英文名称:	calcium oxide
中文名称2:	生石灰
英文名称2:	
技术说明书编码:	996
CAS No.	1305-78-8
分子式:	CaO
分子量:	56.08

**成分及组成信息**

有害物成分 氧化钙	含量	CAS No. 1305-78-8
--------------	----	----------------------

**危险性质描述**

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	本品属强碱, 有刺激和
环境危害:	
燃爆危险:	本品不燃, 具腐蚀性、

## 急救措施

皮肤接触:	立即脱去污染的衣着,先用植物油或矿物油清洗。用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触:	提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:	用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。

## 消防措施

危险特性:	与酸类物质能发生剧烈
有害燃烧产物:	氧化钙。
灭火方法:	采用干粉、二氧化碳、

## 泄露应急处理

应急处理:	隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:喷雾状水控制粉尘,保护人员
-------	--

## 处理和储存

操作注意事项:	密闭操作,局部排风。
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库

## 接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m <sup>3</sup> )	未制定标准
前苏联MAC(mg/m <sup>3</sup> )	1
TLV(TN)	ACGIH 2mg/
TLV(WN)	未制定标准
监测方法:	
工程控制:	密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护:	可能接触其粉尘时,建
眼睛防护:	必要时,戴化学安全防
身体防护:	穿防酸碱工作服。
手防护:	戴橡胶手套。
其他防护:	工作场所禁止吸烟、进

## 理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	白色无定形粉末,含
pH	
熔点(℃):	2580
沸点(℃):	2850
相对密度(水=1):	3.35
相对蒸气密度(空气=1):	无资料
饱和蒸气压(kPa)	无资料
燃烧热(kJ/mol)	无意义
临界温度(℃):	无意义
临界压力(MPa)	无意义
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料
闪点(℃):	无意义
引燃温度(℃):	无意义
爆炸上限%(V/V)	无意义

爆炸下限%(V/V)	无意义
溶解性:	不溶于醇, 溶于酸、甘油。
主要用途:	用于建筑, 并用于制
其它理化性质:	

## 稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	水、酸类、易燃或可燃
避免接触的条件:	
聚合危害:	
分解产物:	

## 毒理学信息

急性毒性:	LD50 无资料
	LC50 无资料
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

## 生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	无资料。

## 废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	中和、稀释后, 排入废
废弃注意事项:	

## 运输信息

危险货物编号:	T82501
UN编号:	1910
包装标志:	
包装类别:	O53
包装方法:	塑料袋或二层牛皮纸袋
运输注意事项:	起运时包装要完整, 装

## 法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

## 其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	

修改说明:

其他信息:

xiya