

www.xiyashiji.com

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-31

打印时间 2025-11-09

MSDS标题

四丙氧基硅烷安全技术说明书

产品标题

正硅酸丙酯;硅酸四丙酯;原硅酸四丙酯;四正丙氧基硅烷

CAS号

682-01-9

化学品及企业标识

- 化学品名称: 四丙氧基硅烷
- 化学式□C12H28O4Si
- CAS号: 682-01-9
- 分子量□264.43 g/mol
- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件[sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 化学名称: 四丙氧基硅烷

- CAS号: 682-01-9

- 含量: ≥98%

- 杂质: 可能含有微量的丙醇或其他硅烷衍生物。

危险性质描述

- GHS分类:

- 易燃液体 (类别 3)
- 皮肤刺激 (类别 2)
- 眼睛刺激 (类别 2A)
- 可能对呼吸道有刺激性
- GHS标签要素:
- 象形图: 火焰、感叹号
- 信号词: 警告
- 危险性说明:
- H226: 易燃液体和蒸气。
- H315: 造成皮肤刺激。
- H319: 造成严重眼睛刺激。
- H335: 可能引起呼吸道刺激。
- 防范说明:
- P210: 远离热源、火花、明火和热表面。
- P233: 保持容器密闭。
- P240: 容器和接收设备接地。
- P241: 使用防爆电气设备。
- P242: 使用不产生火花的工具。
- P243: 采取防止静电放电的措施。
- P261: 避免吸入粉尘/烟/气体/雾/蒸气/喷雾。
- P264: 操作后彻底清洗皮肤。
- P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。
- P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- P303+P361+P353: 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有受污染的衣服。用水冲洗皮肤/淋浴。
- P305+P351+P338: 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P337+P313: 如眼睛刺激持续: 就医。
- P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- P405: 存放处须加锁。

急救措施

- 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
- 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适,就医。
- 眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
- 食入: 禁止催吐。如患者清醒且合作,可饮水稀释。立即就医。

消防措施

- 灭火剂: 使用干粉、二氧化碳、泡沫或水雾灭火。
- 特殊危害: 燃烧可能产生有毒烟雾(如一氧化碳、二氧化碳、二氧化硅)。
- 消防人员防护: 佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

泄露应急处理

- 个人防护: 佩戴防护手套、防护眼镜和防护服。
- 环境预防: 防止进入下水道、水源和土壤。

- 清理方法: 用惰性吸附材料(如砂土)吸收泄漏物,收集于密闭容器中。用肥皂水清洗污染区域。

处理和储存

- 操作注意事项: 避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气。在通风良好的地方操作。远离火源和热源。
- 储存条件: 存放在阴凉、干燥、通风良好的地方。保持容器密闭。远离火源和热源。

接触控制

- 工程控制:提供局部排气通风或全面通风。

- 呼吸防护: 如蒸气浓度较高, 使用适当的呼吸防护设备。

手防护:佩戴化学防护手套。眼睛防护:佩戴化学安全护目镜。

- 皮肤和身体防护: 穿防化学渗透的防护服。

理化特性

- 外观: 无色至淡黄色液体

- 气味: 轻微醚味 - 沸点: ~220°C - 闪点: ~80°C

- 密度: ~0.95 g/cm³

- 溶解性: 可溶于有机溶剂, 不溶于水。

稳定性和反应活性

- 稳定性: 在常温常压下稳定。

- 避免接触的条件: 高温、明火、强氧化剂。

- 不相容物质: 强酸、强碱、强氧化剂。

- 危险分解产物: 燃烧时可能产生一氧化碳、二氧化碳、二氧化硅。

毒理学信息

- 急性毒性: 低毒性, 但可能对皮肤和眼睛有刺激性。

- 皮肤刺激:可能引起皮肤刺激。 - 眼睛刺激:可能引起眼睛刺激。

- 吸入毒性: 吸入蒸气可能引起呼吸道刺激。

- 长期接触影响: 无明确数据。

生态学资料

- 生态毒性: 对水生生物可能有毒性。

- 持久性和降解性: 在环境中可能缓慢降解。

- 生物蓄积性: 无明确数据。

废弃处理

- 废弃方法: 根据当地法规处理。建议交由有资质的废物处理公司处理。

运输信息

- UN编号: 未列明

- 运输名称: 四丙氧基硅烷

- 包装类别: III

- 运输标签: 易燃液体

- 特殊运输要求: 保持容器密闭, 避免高温和明火。

法规信息

- 法规符合性:符合化学品管理相关法规(如REACH□OSHA等)。

其他信息

- 修订日期: [填写日期]

- 免责声明:本MSDS仅供参考,使用者应根据实际情况进行评估和处理。