

www.xiyashiji.com

化学品安全技术说明书

填表时间 2020-07-06

打印时间 2025-10-25

MSDS标题

乙烯基三乙氧硅烷安全技术说明书

产品标题

CAPS缓冲液,用于蛋白印迹杂交实验

CAS号

化学品及企业标识

化学品中文名: 乙烯基三乙氧硅烷

化学品英文名: TRIETHOXYVINYLSILANE

乙烯基三乙氧硅烷

C8-H18-O3-Si, (C2H5O)3SiCH=CH2, "silane, triethoxyvinyl-", vinyltriethoxysilane,

加名: triethoxyvinylsilicane,

"silane, ethenyltriethoxy-", "silylating agent"

分子式: 分子量:

企业名称: 西亚试剂MSDS(www.xivashiji.com) 生产企业地址:

邮 编: 传 真:

生效日期: 企业应急电话:

电子邮件地址: 技术说明书编码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
乙烯基三乙氧硅烷	78-08-0	无	96
EC 号码: 201-081-7			
R 代码: R10, R52			
other silane esters			3
乙醇	64-17-5	F	1

EC 号码: 200-578-6

R 代码: R11

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性2毒性2身体接触2反应性1慢性2

规模: 最CMO C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

易燃。对水生物有害。

潜在健康作用(危害)

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

与医生或毒物中心联系。 给饮一水。

眼睛

用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。

皮肤


脱去被污染的衣服。 用水和肥皂冲洗。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息、保暖。 如果呼吸变浅、给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.



消防措施

灭火:泡沫。

火灾、爆炸危害:易燃。 蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。

个体防护

眼镜:安全眼镜。 化学护目镜。

手套:

呼吸器: Type ANO Filter of sufficient capacity

泄露应急处理

泄漏处理与废弃: 去除着火源。 防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 用干燥的介质吸收。在安全的情况下, 堵漏。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输:储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。储存规定。参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

来源	物质	TWA ppm
 职业卫生标准(中国香港) 以下物质在我们的记录中没有OEL值	乙醇 (Ethanol (Ethyl alcohol))	1000
乙烯基三乙氧硅烷:		CAS:78-08-0

紧急暴露限度

物质 修订IDLH数值(毫克/立方米)

修订IDLH数值[[ppm[]

乙醇 3,300 [LEL]

注解 注有LEL的数值表明, 为了考虑安全[] IDLH 是以爆炸下限的10%而建立的, 虽然相应的毒性研究数据确定,只有在更高的浓度下才发生对健康的不可逆性作用或逃离区域困难。

气味安全系数□OSF□

OSF=6 (ETHANOL)

物料数据

成分数据

乙醇:

个体防护

其它

物质的局部浓度,数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息,请参考详细的CHEMWATCH数据(如有可用的),或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

液体。

分子量: 190.32 熔点 (⁹C): <0

水中溶解度[]g/L[]: Reacts slowly

pH □1% 溶液): 这里不适用 挥发性成份(% 体积): 100 相对蒸气密度(空气=1): 7.5

爆炸下限□□: 3.3 (ethanol)

自燃温度[]C[]: 无

状态:液体

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息,请参见第7部分 - 操作和储存

沸点范围[]C[]: 160-161

比重(水=1[]: 0.905 @ 25 C pH []按供应): 这里不适用 蒸气压[]kPa[]: 0.665 @ 20 C

蒸发速率: <1 BuAc=1

闪点□C□: 44 (TCC)

爆炸上限□□: 19.0 (ethanol)

分解温度(℃):无

毒理学信息

乙烯基三乙氧硅烷

毒性和刺激性

毒性 刺激性

经口LD 50 (半致死剂量): 23000 mg/kg皮肤 500 mg/24h - 轻微的经皮LD 50(半致死剂量) 10000 mg/kg眼睛 500 mg/24h - 轻微的

眼睛 500 mg (open)

乙醇:

致癌物质

Z醇 International Agency for Research on Cancer (IARC) Carcinogens 小组

生态学资料

以下为各成分数据 乙醇: 13480 1450 » log Kow (Sangster 1997): -0.3 63% 2.1 24 2.6 122 12.2 26 6.5 52 13 26 6.5 104 26 67% 3.20E+05 8020 122 12.2

Ecotoxicity

成份 Persistence: Water/Soil Persistence: Air 生物积累 Mobility 乙烯基三乙氧硅烷 HIGH No data LOW MED 乙醇 LOW MED LOW HIGH

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签:易燃液体 陆路运输 UNDG□

类别或项别: 次要危险性: 无

UN 号码.: 联合国包装类别: III

货运名称:易燃液体,未另作规定的(含有 乙烯基三乙氧硅烷)

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别:3ICAO/IATA 亚危险性:无UN/ID 号码:1993包装类别:III

特殊条款:: A3 A148

货运名称: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. *(含有 乙烯基三乙氧硅烷)

海运IMDG:

IMDG类别: 3 IMDG 亚危险性: 无 UN号码: 1993 包装类别: III

EMS号码: F-E,S-E 特殊条款:: 223 274 330 944 955

限制数量: 5L

货运名称: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(含有 乙烯基三乙氧硅烷)

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R10 R52

安全

S代码安全词组

S23 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。

S24 预防跟皮肤接触。

S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

乙烯基三乙氧硅烷 (CAS: 78-08-0) 出现在以下法规中;

危险化学品名录

中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:

《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)

《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布)

联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG

其他信息