

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-28

打印时间 2025-11-01

MSDS标题

二丙烯酸-1,4-丁二酯安全技术说明书

产品标题

四亚甲基乙二醇二丙烯酸酯;1,4-双(丙烯酰氧基)丁烷;1,4-丁二醇二丙烯酸酯

CAS号

1070-70-8

化学品及企业标识

化学品中文名: 二丙烯酸-1,4-丁二酯
“二丙烯酸-1,4-丁二酯”, “二丙烯酸1,4-丁二酯”, “二丙烯酸-1,4-丁二酯”
C10-H14-O4, (H₂C=CHCO₂CH₂CH₂)-2, "2-propenoic acid, 1-methyl-1,4-propanediyl ester", "2-propenoic acid, 1-methyl-1,4-propanediyl ester", "1-methyl-1,4-propanediyl-2-propanoate", "1-methyl-1,4-propanediyl-2-propanoate", "acrylic acid, 1-methyltrimethylene ester", "acrylic acid, 1-methyltrimethylene ester", "1-methyltrimethylene acrylate", "1-methyltrimethylene acrylate", "1,4-butylene diacrylate", "1,4-butylene glycol diacrylate", "1,4-butylene glycol diacrylate", "acrylic acid, 1,4-butylene glycol diester", "acrylic acid, 1,4-butylene glycol diester"

别名:

分子式:

分子量:

企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编:

传 真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编
码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
二丙烯酸-1,4-丁二酯	1070-70-8	C	>95

EC 号码: 213-979-6
R 代码: R21, R34, R43

危险性描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	1
毒性	3
身体接触	4
反应性	1
慢性	2

规模: 最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

会引起烧伤。 有严重损害眼睛的危险。 跟皮肤接触可能会引起敏化。 跟皮肤接触或食入有害。

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

给予饮水（如果病人神志清醒的话）。 紧急就医。

眼睛

用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。

皮肤

用水全面覆盖身体。 去除被污染的衣服。 用肥皂和水冲洗。 就医。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息，保暖。 如果呼吸变浅，给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火：水幕/雾。 泡沫 — 酒精种类。

火灾、爆炸危害：蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。

个体防护设备

不透气密闭化学防护服。

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：去除着火源。 防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 用喷水或水雾来控制气体。 立即脱去所有被污染的衣服。 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持被封锁。 保持容器严实封闭。 保持容器在通风的地点。 储存规定。 参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

二丙烯酸-1, 4-丁二酯:

CAS:1070-70-8 CAS:138790-64-4
CAS:119518-37-5

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

不能与水混合。 在水里会下沉。 腐蚀性。 有毒或有害的蒸气/气体。

分子量: 198.22	沸点范围[C]: 83 (0.3 mm Hg)
熔点 (°C): 无	比重（水=1）: 1.051
水中溶解度[g/L]: 不混溶	pH [按供应]: 这里不适用
pH [1% 溶液]: 这里不适用	蒸气压[kPa]: 无
挥发性成份（% 体积）: 无	蒸发速率: 无
相对蒸气密度（空气=1）: >1	闪点[C]: 64
爆炸下限（%）: 无	爆炸上限（%）: 无
自燃温度[C]: 无	分解温度（°C）: 无
状态: 液体	粘性: 无

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

二丙烯酸-1,4-丁二酯

毒性和刺激性

毒性	刺激性
经口LD 50 (半致死剂量): 587 mg/kg	无被报道
半致死剂量（经口）（小白鼠） 1000 mg/kg	

生态学资料

本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil	Persistence: Air	生物积累	Mobility
二丙烯酸-1, 4-丁二酯	LOW	No data	LOW	HIGH

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签: 腐蚀性, 毒性 陆路运输 UNDG□			
类别或项别:	8	次要危险性:	6.1
UN 号码.:	2922	联合国包装类别:	II
货运名称: 腐蚀性液体, 毒性, 未另作规定的 (含有 1,4-butanediol d iacrylate)			

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别:	8	ICAO/IATA 亚危险性:	6.1
UN/ID 号码:	2922	包装类别:	II
特殊条款: :	A3		
货运名称: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. *(含有 1,4-BUTANEDIOL DIACRYLATE)			

海运IMDG:

IMDG类别:	8	IMDG 亚危险性:	6.1
UN号码:	2922	包装类别:	II
EMS号码:	F-A,S-B	特殊条款: :	274 944
限制数量:	1 L		
货运名称: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.(含有 1,4-butanediol diacrylate)			

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R21 R34 R43

安全

S 代码	安全词组
S01	保持被封锁。
S23	请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。
S25	预防跟眼睛接触。
S36	穿戴适当的保护性服装。
S51	仅应该在通风的地点使用。
S09	保持容器在通风的地点。

- S401 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。
- S07 保持容器严实封闭。
- S27 立即脱去所有被污染的衣服。
- S45 如果发生意外，或者你感到不适，请立即跟医生或毒品信息部门联系(如果有可能，显示标签)。
- S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。
- S63 如果发生吸入性意外:把患者移到新鲜空气处，保持休息。

法规

二丙烯酸-1, 4-丁二酯 (CAS: 1070-70-8) 出现在以下法规中；
中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准：

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规：

《危险货物运输管理规则》（铁道部1995年颁布）

《危险化学品安全管理条例》（国务院2002年颁布）

联合国《关于危险货物运输的建议书》（简称 UN RTDG□

其他信息