

化学品安全技术说明书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-12-30

MSDS标题

亚杉布希地醇A安全技术说明书

产品标题

CAS号

化学品及企业标识

- 化学品名称：亚杉布希地醇A
- 化学式：C₁₉H₂₄O₂
- CAS号：52393-53-0
- 分子量：284.39 g/mol
- 供应商信息：

公司名称：山东西亚化学有限公司

地址：山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话：400-990-3999

电子邮件：sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 纯物质：
- 亚杉布希地醇A ≥98%
- 杂质（如水分、残留溶剂）≤2%

危险性质描述

- GHS分类：
- 易燃液体（类别3）
- 皮肤刺激（类别2）

- 眼睛刺激（类别2A）
- 象形图：????（易燃）、⚠（警告）
- 警示词：警告
- 主要危害：
- 可燃性液体，遇明火或高温可能引发火灾。
- 可能引起皮肤和眼睛刺激。
- 吸入蒸气可能导致呼吸道不适。

急救措施

- 吸入：移至空气新鲜处，如出现呼吸困难，立即就医。
- 皮肤接触：用肥皂和水彻底冲洗15分钟，脱去污染衣物。
- 眼睛接触：立即用大量清水冲洗至少15分钟，就医。
- 食入：勿催吐，漱口后就医（避免误吸风险）。

消防措施

- 灭火剂：干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。
- 特殊危害：燃烧可能释放一氧化碳等有毒气体。
- 防护行动：佩戴自给式呼吸器[SCBA]疏散无关人员。

泄露应急处理

- 个人防护：穿戴防化手套、护目镜和防毒面具。
- 环境措施：防止流入下水道或水体。
- 清理方法：用惰性吸附材料（如砂土）吸收，置于密闭容器中处置。

处理和储存

- 操作注意事项：
- 在通风橱中操作，避免接触火源。
- 使用防爆电器设备。
- 储存条件：
- 密封保存于阴凉、干燥处（建议温度<25°C）
- 远离氧化剂和强酸。

接触控制

- 工程控制：局部排风系统。
- 个人防护装备[PPE]
- 手套：丁腈橡胶手套
- 眼睛：化学护目镜
- 呼吸器：蒸气浓度高时使用有机蒸气滤毒罐

理化特性

- 外观：无色至淡黄色液体（推测）
- 气味：微弱特征性气味
- 沸点 $\sim 250^{\circ}\text{C}$ （推测）
- 闪点 $\sim 110^{\circ}\text{C}$ （推测）
- 密度 1.05 g/cm^3 （推测）
- 溶解度：微溶于水，易溶于乙醇、丙酮。

稳定性和反应活性

- 稳定性：常温常压下稳定。
- 避免条件：高温、明火、强氧化剂。
- 危险反应：与强酸可能发生酯化反应。

毒理学信息

- 急性毒性（推测数据）：
- 经口LD50大鼠 $>2000 \text{ mg/kg}$ （低毒）
- 皮肤刺激：可能引起红斑。
- 长期暴露：无已知致癌性（需进一步测试）。

生态学资料

- 生物降解性：预计可缓慢降解。
- 水生毒性：对鱼类LC50 $>100 \text{ mg/L}$ （推测）。

废弃处理

- 废弃方法：按当地法规处理，建议交由专业危废公司焚烧。

运输信息

- UN编号：非管制（需根据实际测试确认）
- 运输名称：环境有害物质，液体 N.O.S.

法规信息

- 中国法规：未列入《危险化学品目录》（需确认）。
- 欧盟法规：符合REACH注册要求（如适用）。

其他信息

- 免责声明：本MSDS基于推测数据编制，实际安全性需以实验为准。

xiya