

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-04-20

MSDS标题

石油馏出液中的氧化轻油丁酯安全技术说明书

产品标题

CAS号

化学品及企业标识

化学品中文名: 石油馏出液中的氧化轻油丁酯 化学品英文名: DISTILLATES, PETROLEUM, OXIDIZED LIGHT, BUTYL ESTERS
石油馏出液中的氧化轻油丁酯, 石油馏出液中的氧化轻油丁酯
别名: "distillates (petroleum), oxidised light, Bu esters", "oxidized light distillate, petroleum, n-butyl esters", "oxidized light distillate, petroleum, n-butyl esters"
分子式: 分子量:
企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:
邮 编: 传 真:
生效日期: 企业应急电话:
电子邮件地址: 技术说明书编 码:

其他信息

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	1
毒性	2
身体接触	2
反应性	1

规模：最0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

有害 – 如果被吞食，可能会造成肺部损伤

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R65

安全

S 代码 安全词组

S23 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。

S36 穿戴适当的保护性服装。

S51 仅应该在通风的地点使用。

S09 保持容器在通风的地点。

S401 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

S07 保持容器严实封闭。

S13 保持远离食品、饮料和动物饲料。

S46 如果被吞食，立即与医生或毒品信息中心联系（出示此容器或标签）。

法规

石油馏出液中的氧化轻油丁酯 (CAS: 67674-18-4) 出现在以下法规中；
中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准：

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规：

《危险货物运输管理规则》（铁道部1995年颁布）

《危险化学品安全管理条例》（国务院2002年颁布）

联合国《关于危险货物运输的建议书》（简称 UN RTDG□

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 – 操作和储存

接触控制

接触控制

石油馏出液中的氧化轻油丁酯：

CAS:67674-18-4

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持容器严实封闭。 保持容器在通风的地点。 保持远离食品、饮料和动物饲料。 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。

与其它分类的化学品的安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

理化特性

物理性质

液体。

分子量：不适用	沸点范围[C]: 无
熔点 (°C): 无	比重（水=1）：<1
水中溶解度[g/L]: 可部分混溶	pH [按供应)]: 不适用
pH [1% 溶液)]: 不适用	蒸气压[kPa]: 无
挥发性成份（% 体积）：无	蒸发速率：无
相对蒸气密度（空气=1）：>1	闪点[C]: >200
爆炸下限（%）：无	爆炸上限（%）：无
自燃温度[C]: 无	分解温度（℃）：无
状态：液体	粘性：无

外观

易燃性 颜色 物理状态： 气味 水溶解度 高度易燃 清除 液体 Characteristic 可部分混溶

毒理学信息

石油馏出液中的氧化轻油丁酯

毒性和刺激性

~OTHER

急救措施

食入

给予饮水（如果病人神志清醒的话）。 就医。 禁止给饮牛奶或油。 禁止给饮酒精。

眼睛

用流动清水冲洗。 如果发生不适，就医。

皮肤

用水和肥皂冲洗。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息，保暖。

医生须知

本物质无数据.

废弃处理

本物质无数据.

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：去除着火源。 用干燥的介质吸收。 在安全的情况下，堵漏。 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

消防措施

灭火：泡沫。

火灾、爆炸危害：蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。

个体防护

眼镜：化学护目镜。

手套：

呼吸器：充足容量的A-P种过滤器

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
石油馏出液中的氧化轻油丁酯	67674-18-4	Xn	>98
EC 号码: 266-856-4			
R 代码: R65			

生态学资料

No data

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil	Persistence: Air	生物积累	Mobility
石油馏出液中的氧化轻油丁酯		No data		

运输信息

需要的标签：未被规定为危险品运输: UN,IATA,IMDG