

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-04-21

MSDS标题

C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油)安全技术说明书

产品标题

CAS号

化学品及企业标识

化学品中文名:	C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油)	化学品英文名:	LUBRICATING OILS, PETROLEUM C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL
别名:	C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油), C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油) "lubricating oils, petroleum, C20-50, hydrotreated neutral oil based", "paraffinic oil severely hydrotreated", "mineral oil"		
分子式:		分子量:	
企业名称:	西亚试剂MSDS(www.xiyashiji.com)	生产企业地址:	
邮 编:		传 真:	
生效日期:		企业应急电话:	
电子邮件地址:		技术说明书编 码:	

其他信息

危险性

成分表危险性代码说明

R 代码 危险性词组 R45

C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油)

毒性和刺激性

毒性
经口LD 50 (半致死剂量): >5000 mg/kg

刺激性
无被报道

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	1
毒性	0
身体接触	0
反应性	1
慢性	3
规模: 最C0 C1 中等=2 3 极度=4	

应急响应概述

危险性

可能会引起癌症。

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R45

安全

S 代码	安全词组
S01	保持被封锁。
S23	请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。
S38	如果不够通风，穿戴适当的呼吸设备。

S53	预防暴露 — 使用前，取得特殊说明。
S401	用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。
S35	本物质及其容器必须用安全的方法销毁。
S13	保持远离食品、饮料和动物饲料。

法规

C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油) (CAS: 72623-87-1) 出现在以下法规中;
高产量代表列表(经济合作与发展组织 [OECD] HPV)
中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000,
GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:
《危险货物运输管理规则》（铁道部1995年颁布）
《危险化学品安全管理条例》（国务院2002年颁布）
联合国《关于危险货物运输的建议书》（简称 UN RTDG□

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 – 操作和储存

接触控制

接触控制

C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油):

CAS:72623-87-1

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持被封锁。 保持远离食品、饮料和动物饲料。 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

理化特性

物理性质

液体。 不能与水混合。 浮在水上。

分子量：这里不适用

熔点 (°C): -18 (pour point)

水中溶解度 [g/L]: 部分混溶

pH [1% 溶液]：这里不适用

挥发性成份 (% 体积)：无

相对蒸气密度 (空气=1)：>1

爆炸下限 (%)：无

自燃温度 [°C]: >355

状态：液体

沸点范围 [°C]: 379-476 ~

比重 (水=1): 0.876 (15 C)

pH [按供应]：这里不适用

蒸气压 [kPa]: <0.0011 (15 C)

蒸发速率：无

闪点 [°C]: 200-208 (COC)

爆炸上限 (%)：无

分解温度 (°C)：无

粘性：无

急救措施

食入

用水漱口。

眼睛

用流动清水冲洗。 如果发生不适，就医。

皮肤

用水和肥皂冲洗。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息， 保暖。

医生须知

本物质无数据.

废弃处理

本物质无数据.

泄露应急处理

泄漏处理与废弃： 去除着火源。 用干燥的介质吸收。 在安全的情况下， 堵漏。 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

消防措施

灭火： 泡沫。

火灾、爆炸危害： 蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。

个体防护

眼镜： 化学护目镜。

手套：

呼吸器： 充足容量的A-P种过滤器

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
C20-50-氢化处理的中性油基润滑油 (石油)	72623-87-1	T	>98
EC 号码: 276-738-4			
R 代码: R45			

生态学资料

No data

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil	Persistence: Air	生物积累	Mobility
C20-50-氢化处理的中性油基润滑油 (石油)		No data		

运输信息

需要的标签：未被规定为危险品运输: UN,IATA,IMDG

xinya