

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-26

打印时间 2025-07-02

MSDS标题

2-乙氧基-3, 4-二氢-1, 2-吡喃 安全技术说明书

产品标题

3, 4-二氢-2-乙氧基-2H-吡喃; 2-乙氧基-3, 4-二氢-2H-吡喃

CAS号

103-75-3

化学品及企业标识

化学品中文名: 2-乙氧基-3, 4-二氢-1, 2-吡喃

别名: ,

分子式:

企业名称: 西亚试剂MSDS(www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编:

生 效 期 间:

电子邮件地址:

化学品英文名: 2-ethoxy-3,4-dihydro-1,2-pyran[2-ethoxy-3,4-dihydro-2H-pyran

分子量:

传 真:

企 业 应 急 电 话:

技 术 说 明 书 编

码:

成分及组成信息

主要成分: ✓ 纯品 混合物

有害物成分:

2-乙氧基-3, 4-二氢-1, 2-吡喃

浓 度 (含 量) :

CAS No.:

103-75-3

危险性质描述

危 险 性 类 别:

侵 入 途 径: 吸 入、 食 入、 经 皮 吸 收

健 康 危 害: 吸 入、 摄 入 或 经 皮 肤 吸 收 后 可 引 起 中 毒。 受 热 分 解 放 出 刺 激 性 烟 雾。

环 境 危 害: 对 环 境 有 害。

燃 爆 危 险: 易 燃, 其 蒸 气 与 空 气 混 合, 能 形 成 爆 炸 性 混 合 物。

急救措施

- 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。如有不适感，就医。
- 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。
- 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入：饮足量温水，催吐。就医。

消防措施

- 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可能发生化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
- 有害燃烧产物：一氧化碳。
- 灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
- 灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

泄露应急处理

- 应急行动：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防毒面具，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

处理和储存

- 操作注意事项：生产过程密闭化。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
- 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制

mAC(mg/m ³)	未制定标准	PC-TWA(mg/m ³)	未制定标准
PC-STEL(mg/m ³)	未制定标准	TLV-C(mg/m ³)	未制定标准
TLV-TWA(mg/m ³)		TLV-STEL(mg/m ³)	
监测方法：无资料。			
工程控制：生产过程密闭化。保证良好的自然通风。			
呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴空气呼吸器。			
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。			
身体防护：穿透气型防毒服。			
手防护：戴橡胶手套。			

其他防护： 工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

理化特性

外观与性状： 无色液体。

pH值：

沸点(℃)： -100

熔点(℃)： 143

相对密度(水=1)： 0.97(20°C/20°C)

相对蒸气密度(空气=1)：

饱和蒸气压(kPa)：

燃烧热(kJ/mol)：

临界温度(℃)：

临界压力(mPa)：

辛醇/水分配系数的对数值：

闪点(℃)： 43(O.C)

引燃温度(℃)： 无资料

爆炸上限[V/V]： 无资料

爆炸下限[V/V]： 无资料

溶解性： 微溶于水。

主要用途： 用于有机合成。

其它理化性质：

稳定性和反应活性

稳定性： 稳定

禁配物： 强氧化剂。

避免接触的条件：

聚合危害： 不聚合

分解产物：

毒理学信息

急性毒性：

LD50 大鼠经口LD50(mg/kg)：6160 兔经皮LD50(mg/kg)：3560

LC50

人吸入LCL0(mg/m³)：

刺激性：

亚急性和慢性毒性：

致敏性：

致突变性：

致畸性：

致癌性：

生态学资料

生态毒理毒性：

生物降解性：

非生物降解性:

生物富集或生

物积累性:

其他有害作用:

废弃处理

废弃物性质: 危险废物 废弃

废弃处置方法: 建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

废弃注意事项: 处置前应参阅国家和地方有关法规。

运输信息

危险货物编号: 无资料

UN编号: 无资料

包装类别: 无资料

包装标志:

包装方法: 无资料。

运输注意事项: 运输前应先检查包装容器是否完整、密封, 运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。船运时, 应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定的路线行驶。

法规信息

法规信息: 下列法律法规和标准, 对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应规定: 中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过); 中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过); 中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)。

其他信息

填表部门:

填表时间:

数据审核单位:

参考文献:

修改说明:

其他信息: